





STECKANSCHLÜSSE

| Bezeichnung | G 10.11 | GM 10.11 | G 10.20 | G 10.02 |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| Beschreibung | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mitterverschluss | mit 2 linken Steckanschlüssen | mit 2 rechten Steckanschlüssen |
| Winkelstellung Steckanschluss | 90° (Standard) 0° 90° 180° 270° | 90° (Standard) 0° 90° 180° 270° | 90° (Standard) 0° 90° 180° 270° | 90° (Standard) 0° 90° 180° 270° |
| Piktogramm |  |  |  |  |

EINSATZBEREICHE

- Deckensegel | Metallsegel
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
- Raum- oder Wandelement | Konvektor GRAVIMAT

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
| STAMMROHR | 20 x 12 x 2,0 mm, oval |
| KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
| ABSTAND A | 10 mm |
| LÄNGE L | 600-6000 mm in 10-mm-Schritten |
| BREITE B | ab 150 mm in 10-mm-Schritten |
| ANSCHLUSSART | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen/mit 2 seitl. Steckanschlüssen 10 mm |
| SPEZ. MASSE | ca. 370 g/m ² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. WASSERINHALT | 0,370 l/m ² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 740 g/m ² Kapillarrohrfläche |
| DRUCKSTUFE | PN 10 |
| MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
| MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |