



U 10.11

mit 2 Steckanschlüssen
in der Mitte




UM 10.11

mit 2 seitlichen Steckanschlüssen
und 1 Mittenschluss



STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	U 10.11	UM 10.11
Beschreibung	mit 2 mittigen Steckanschlüssen	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenschluss
Winkelstellung Steckanschluss	60° (Standard) 45°- 135° möglich	60° (Standard) 0°- 360° möglich
Piktogramm		



EINSATZBEREICHE

- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 2,0 mm, rund
KAPILLARROHR	3,4 x 0,55 mm
ABSTAND A	10 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	ab 150 mm in 20-mm-Schritten
ANSCHLUSSART	mit 2 mittigen Steckanschlüssen/mit 2 seitr. Steckanschlüssen 10 mm
SPEZ. MASSE	ca. 430 g/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,430 l/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 860 g/m ² Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C